

# X30 WATER SWIFT

## OVERVIEW

X30ウォータースイフト60ccエンジンは、従来のリアアクスル駆動式ウォーターポンプを採用しています。  
IAMEミニスイフトエンジンの実績ある構造と水冷システムを組み合わせることで、安定した性能と信頼性を保証します。



TECHNICAL DATA(仕様)	
MODEL	X30 Water Swift 60cc
DESCRIPTION	Single cylinder – 2 stroke
CLASS	60cc Stock Class
BORE	Ø 41,81mm
MAX. BORE	Ø 42,10mm
STROKE	43,00mm
DISPLACEMENT	59,00cc
PORTS	2
INLET SYSTEM	Piston Port
LUBRICATION	Oil mixture
IGNITION SYSTEM	Electronic/Analogic
TRANSMISSION	Centrifugal Dry Clutch
COOLING SYSTEM	Water
BALANCER SHAFT	-
STARTER	Electric
CARB. MODEL	Tillotson HW-31A
MAX. POWER	10 Hp
MAX. TORQUE	7 Nm
MAX. RPM LIMIT	-

## THUMBNAILS



## COMPONENTS(構成パーツ、付属品)



その他付属品  
 ワイヤーハーネス一式  
 バッテリボックス(バッテリーは別売)  
 ラジエター、ラジエターホース  
 ウォーターポンプ、プーリー